

Dieses Gerät ausschließlich mit geeigneten Gasen und korrekten Gasdrücken verwenden. Bei Nichtbeachtung können Gefahrensituationen auftreten.

A430i	Flüssigpropangas-Kategorie		Erdgaskategorie			
	Zufuhrdruck	I <sub>P(37)</sub>	I <sub>(50)</sub>	(G20) I <sub>2H</sub> (20)	(G20) I <sub>2E</sub> (20)	(G20/25) I <sub>2E+</sub> (20/25)
Gesamtwärmezufuhr Hauptbrenner	11,6 kW - 828 g/h	13,4 kW - 957 g/h	13,4 kW - 1.263 l/h	13,4 kW - 1.263 l/h	13,4/14,7 kW - 1.263/1.321 l/h	14,7 kW - 1.321 l/h
Injektor (Nenngröße in mm/Gauge)	1.2* / #56	1.2* / #56	1.85 / #49	1.85 / #49	1.85 / #49	1.85 / #49
Wärmezufuhr Infratorbrenner	4,5 kW - 321 g/h	4,8 kW - 343 g/h	5,5 kW - 516 l/h	5,5 kW - 516 l/h	5,5/5,8 kW - 516/522 l/h	5,8 kW - 522 l/h
Injektor (Nenngröße in mm/Gauge)	1.05 / #58	1.00 / #61	1.70 / #51	1.70 / #51	1.70 / #51	1.70 / #51

A530i	Flüssigpropangas-Kategorie		Erdgaskategorie			
	Zufuhrdruck	I <sub>P(37)</sub>	I <sub>(50)</sub>	(G20) I <sub>2H</sub> (20)	(G20) I <sub>2E</sub> (20)	(G20/25) I <sub>2E+</sub> (20/25)
Gesamtwärmezufuhr Hauptbrenner	11,6 kW - 828 g/h	13,4 kW - 957 g/h	13,4 kW - 1.263 l/h	13,4 kW - 1.263 l/h	13,4/14,7 kW - 1.263/1.321 l/h	14,7 kW - 1.321 l/h
Injektor (Nenngröße in mm/Gauge)	1.2* / #56	1.2* / #56	1.85 / #49	1.85 / #49	1.85 / #49	1.85 / #49
Wärmezufuhr Infratorbrenner	4,5 kW - 321 g/h	4,8 kW - 343 g/h	5,5 kW - 516 l/h	5,5 kW - 516 l/h	5,5/5,8 kW - 516/522 l/h	5,8 kW - 522 l/h
Injektor (Nenngröße in mm/Gauge)	1.05 / #58	1.00 / #61	1.70 / #51	1.70 / #51	1.70 / #51	1.70 / #51

A540i	Flüssigpropangas-Kategorie		Erdgaskategorie			
	Zufuhrdruck	I <sub>P(37)</sub>	I <sub>(50)</sub>	(G20) I <sub>2H</sub> (20)	(G20) I <sub>2E</sub> (20)	(G20/25) I <sub>2E+</sub> (20/25)
Gesamtwärmezufuhr Hauptbrenner	17,7 kW - 1.264 g/h	20,5 kW - 1.464 g/h	20,3 kW - 1.800 l/h	20,3 kW - 1.800 l/h	20,3/21,2 kW - 1800/1.870 l/h	21,2 kW - 1.870 l/h
Injektor (Nenngröße in mm/Gauge)	1.2* / #56	1.2* / #56	1.85 / #49	1.85 / #49	1.85 / #49	1.85 / #49
Wärmezufuhr Infratorbrenner	4,5 kW - 321 g/h	4,8 kW - 343 g/h	5,5 kW - 516 l/h	5,5 kW - 516 l/h	5,5/5,8 kW - 516/522 l/h	5,8 kW - 522 l/h
Injektor (Nenngröße in mm/Gauge)	1.05 / #58	1.00 / #61	1.70 / #51	1.70 / #51	1.70 / #51	1.70 / #51

A660i	Flüssigpropangas-Kategorie		Erdgaskategorie			
	Zufuhrdruck	I <sub>P(37)</sub>	I <sub>(50)</sub>	(G20) I <sub>2H</sub> (20)	(G20) I <sub>2E</sub> (20)	(G20/25) I <sub>2E+</sub> (20/25)
Gesamtwärmezufuhr Hauptbrenner	17,7 kW - 1.264 g/h	20,5 kW - 1.464 g/h	20,3 kW - 1.800 l/h	20,3 kW - 1.800 l/h	20,3/21,2 kW - 1800/1.870 l/h	21,2 kW - 1.870 l/h
Injektor (Nenngröße in mm/Gauge)	1.2* / #56	1.2* / #56	1.85 / #49	1.85 / #49	1.85 / #49	1.85 / #49
Wärmezufuhr Infratorbrenner	4,5 kW - 321 g/h	4,8 kW - 343 g/h	5,5 kW - 516 l/h	5,5 kW - 516 l/h	5,5/5,8 kW - 516/522 l/h	5,8 kW - 522 l/h
Injektor (Nenngröße in mm/Gauge)	1.05 / #58	1.00 / #61	1.70 / #51	1.70 / #51	1.70 / #51	1.70 / #51

A790i	Flüssigpropangas-Kategorie		Erdgaskategorie			
	Zufuhrdruck	I <sub>P(37)</sub>	I <sub>(50)</sub>	(G20) I <sub>2H</sub> (20)	(G20) I <sub>2E</sub> (20)	(G20/25) I <sub>2E+</sub> (20/25)
Gesamtwärmezufuhr Hauptbrenner	17,7 kW - 1.264 g/h	20,5 kW - 1.464 g/h	20,3 kW - 1.800 l/h	20,3 kW - 1.800 l/h	20,3/21,2 kW - 1800/1.870 l/h	21,2 kW - 1.870 l/h
Injektor (Nenngröße in mm/Gauge)	1.2* / #56	1.2* / #56	1.85 / #49	1.85 / #49	1.85 / #49	1.85 / #49
Wärmezufuhr Infratorbrenner	4,5 kW - 321 g/h	4,8 kW - 343 g/h	5,5 kW - 516 l/h	5,5 kW - 516 l/h	5,5/5,8 kW - 516/522 l/h	5,8 kW - 522 l/h
Injektor (Nenngröße in mm/Gauge)	1.05 / #58	1.00 / #61	1.70 / #51	1.70 / #51	1.70 / #51	1.70 / #51