



Technische Angaben

MODELL	STROMLEISTUNG (WATT)	STROMSTÄRKE (AMP)		ABMESSUNGEN (MM)	GEWICHT (KG)	LEITUNGSLÄNGE (MM)	STECKER
THD1500EU	1500	5.9	230	924 x 165 x 48	5	1000	YES
THD2400EU	2400	12.3	230	1364 x 165 x 48	6	1000	YES
THD3200EU	3200	12.5	230	1774 x 165 x 48	8	1000	NO
THD1500UK	1500	6.1	240	924 x 165 x 48	5	1000	YES
THD2400UK	2400	9.8	240	1364 x 165 x 48	6	1000	YES
THD3200UK	3200	13.0	240	1774 x 165 x 48	8	1000	NO

MODELL

HEIZGERÄT TYP	Leistungsstarker elektrischer Heizstrahler mit großflächiger profilierter Metalllegierung.	
AUSGANGSLEISTUNG	Siehe obenstehende Übersicht zu den Modellen	
STROM	230-240 Volt Nennleistung bei 50—60 Hertz, einphasig	
ANSCHLUSS	3-ädriges Kabel 2,5mm ²	
ZULASSUNGEN	AUSTRALIEN/CE	
BEFESTIGUNGSHÖHE	MINDESTENS EMPFOHLEN HÖCHSTENS	2.1 m 2.3 m to 2.7 m 3.0 m (bei höheren Decken können die Geräte mit den als Option erhältlichen Bügelsets niedriger angebracht werden; Alternative: die Produktreihe Heatstrip Max)
BEFESTIGUNG	Geeignet für die Montage an Decken, Wänden, Balken, Schirmen und für Unterputzmontage. Ebenfalls geeignet für eine erweiterte Wandbefestigung mit festen Befestigungsstangen und Kettenhalterungen.	
SCHUTZKLASSE	IP55 Schutz vor Wassereindringung an allen Seiten	
HERSTELLUNGSLAND	Australien	

